

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:

+49 (0) 800 200 0744

E-Mail:

technikmoto@conti.de

Hersteller: BMW	Handelbezeichnung: F 800 R		
Typ: E8ST Version 0B04	Modelljahr ab: 2015	ABS: Ja	
ABE / EG-Typgenehmigung: e1*2002/24*0283**			
Felgenreiße vorne: 3.50x17	Felgenreiße hinten: 5.50x17	Reifenfülldruck vorne (bar): 2,50	Reifenfülldruck hinten (bar): 2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
- **Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.**

< Zulässige Reifendimensionen >

Vorderachse:

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:

120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoad	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoad
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 4	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 4
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 4	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 4

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 15.05.2023



Ralph Viering

Korbach, 15.05.2023



Marco Zahn