Serviceinformation

Nr.: 10088

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: technikmoto@conti.de

Hersteller:	Handelsbezeichnung:		
Kawasaki	**Z 900**		
Typ:	Modelljahr ab:		ABS:
ZR900H (70 KW)	**2020**		**JA**
ABE / EG-Typgenehmigung:			
e1*168/2013*00177**			
Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar): **[#]**	Reifenfülldruck hinten (bar): **[#]**
3.50x17	**5.50x17**	**2,50**	**2,90**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**

Seriengröße: 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL			**Seriengröße: 180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL**		
Zulässige Reifendimensionen Vorderachse:		**Mögliche Kombinationen**	Zulässige Reifendimensionen Hinterachse:		**Auflagen, Bemerkungen**
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiSportAttack 4**	**K1**	**180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL**	**ContiSportAttack 4**	**VH**
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiSportAttack 5**	**K1**	**180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL**	**ContiSportAttack 5**	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiRoadAttack 3**	**K2**	**180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL**	**ContiRoadAttack 3**	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiRoadAttack 4**	**K2**	**180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL**	**ContiRoadAttack 4**	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiRaceAttack 2 Street**		**180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL**	**ContiRaceAttack 2 Street**	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiRoad**		**180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL**	**ContiRoad**	**VH**

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Mögliche Kombinationen: Die Reifenprofile mit gleicher Kennzeichnung z.B.: K1, K2 usw. können miteinander kombiniert werden.**

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughandbuch bzw. wenden sie sich an ihren Fahrzeughersteller.

Erstell- / Änderungsdatum: 06.07.2026

Ralph Viering

Kontrolldatum: 06.07.2026

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH
Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany,
Global Tire Testing, Division Tires, Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-34497 Korbach