



Herstellerbescheinigung

Seite 1 von 1

Nr.:

10636

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:

E-Mail:

+49 (0) 800 200 0744

technikmoto@conti.de

Hersteller:

Voge

Typ:

LX300GY-G / 0 / 0

ABE / EG-Typgenehmigung:

e13*168/2013*01304***

Handelsbezeichnung:

300 RALLY

Modelljahr ab:

2023

ABS

JA

Felgengröße vorne:

1.85x21

Felgengröße hinten:

3.00x18

Reifenfülldruck vorne (bar): [#]

2,25

Reifenfülldruck hinten (bar): [#]

2,30

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
- Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.
- Eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist nach dem Umbau unverzüglich erforderlich.

Seriengröße: 3.00 - 21 M/C 45 M TT

Seriengröße: 5.10 - 18 M/C 52 M TT

Vorderachse:

Hinterachse:

90/90 - 21 M/C 54 S TT

ContiEscape

140/80 - 18 M/C 70 H TT

ContiEscape

90/90 - 21 M/C 54 S TT

ContiTrailAttack 3

140/80 - 18 M/C 70 S TT

ContiTrailAttack 3

90/90 - 21 M/C 54 R TL M+S

TKC 80²

140/80 - 18 M/C 70 R TL M+S

TKC 80²

90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S

TKC80 Twinduro

140/80 - 18 M/C 70 R TL M+S

TKC80 Twinduro

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Kraftrades, dass: Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, das Fahrverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughandbuch bzw. wenden sie sich an ihren Fahrzeughersteller.

Erstell- / Änderungsdatum: 05.01.2026

Kontroldatum: 05.01.2026

Ralph Viering

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany,

Global Tire Testing, Division Tires, Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-34497 Korbach