

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

E-Mail:

technikmoto@conti.de

Hersteller: Honda		Handelsbezeichnung: XR 500 R	
Typ: XR500R	Modelljahr ab: 1981	Modelljahr bis: 1984	ABS: NEIN
ABE / EG-Typgenehmigung: Keine Angaben.			
Felgengröße vorne: 1.60x21	Felgengröße hinten: 2.15x17	Reifenfülldruck vorne (bar): [#] 2,20	Reifenfülldruck hinten (bar): [#] 2,50
Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen: • Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen. • Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.			

Seriengröße: 3.00 P 21 TT		Seriengröße: 5.10 P 17 TT		Auflagen, Bemerkungen
<u>Zulässige Reifendimensionen Vorderachse:</u>		<u>Zulässige Reifendimensionen Hinterachse:</u>		
3.00 - 21 M/C 51 S TT M+S	TKC80 Twinduro	5.10 - 17 M/C 67 S TT M+S	TKC80 Twinduro	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:


Keine

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughandbuch bzw. wenden sie sich an ihren Fahrzeughersteller.

Erstell- / Änderungsdatum: 30.07.2026

Kontrolldatum: 30.07.2026



Ralph Viering



Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH
Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany,
Global Tire Testing, Division Tires, Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-34497 Korbach

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

E-Mail:

technikmoto@conti.de

Hersteller:		Handelsbezeichnung:	
Honda		XR 500 R	
Typ:	Modelljahr ab:	Modelljahr bis:	ABS
XR500R	1981	1984	NEIN
ABE / EG-Typgenehmigung:			
Keine Angaben.			
Felgenreiße vorne:	Felgenreiße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar): [#]	Reifenfülldruck hinten (bar): [#]
1.60x21	2.15x17	2,20	2,50

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
- **Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.**

Seriengröße: 3.00 P 21 TT		Seriengröße: 5.10 P 17 TT		Auflagen, Bemerkungen
Vorderachse:	Mögliche Kombinationen	Hinterachse:		
90/90 - 21 M/C 54 R TL M+S	TKC 80 ²	K1	130/80 - 17 M/C 65 R TL M+S	TKC 80 ²
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC80 Twinduro	K1	130/80 - 17 M/C 65 S TT M+S	TKC80 Twinduro
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiEscape		130/80 - 17 M/C 65 S TT	ContiEscape
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiTrailAttack 3		130/80 - 17 M/C 65 S TT	ContiTrailAttack 3

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Mögliche Kombinationen: Die Reifenprofile mit gleicher Kennzeichnung z.B.: K1, K2 usw. können miteinander kombiniert werden.**

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Kraftrades, dass: Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, das Fahrverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughandbuch bzw. wenden sie sich an ihren Fahrzeughersteller.

Erstell- / Änderungsdatum: 30.07.2026

Kontrolldatum: 30.07.2026



Ralph Viering



Marco Zahn