

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:

+49 (0) 800 200 0744

E-Mail:

technikmoto@conti.de

Hersteller: Honda		Handelbezeichnung: NTV 650 Revere	
Typ: RC33	Modelljahr ab: 1988	Modelljahr bis: 1997	ABS: Nein
ABE / EG-Typgenehmigung: E888, E888/1			
Felgenreöße vorne: 2.50x17	Felgenreöße hinten: 4.50x17	Reifenfülldruck vorne (bar): 2,50	Reifenfülldruck hinten (bar): 2,90
Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen: Keine.			

Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
110/70 ZR 17 M/C 54 W TL	ContiRoadAttack 2	1	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 2	x-x
110/70 ZR 17 M/C 54 W TL	ContiRoadAttack 3	1	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 3	x-x
110/70 ZR 17 M/C 54 W TL	ContiSportAttack 2	2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 2	x-o
110/70 ZR 17 M/C 54 W TL	ContiSportAttack 3	2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 3	x-x
110/70 R 17 M/C 54 H TL	ContiAttack SM	3	160/60 R 17 M/C 69 H TL	ContiAttack SM	x-x
110/70 R 17 M/C 54 H TL	ContiAttack SM EVO	3	160/60 R 17 M/C 69 H TL	ContiAttack SM EVO	x-x
110/70 R 17 M/C 54 H TL	ContiAttack SM 2	3	160/60 R 17 M/C 69 H TL	ContiAttack SM 2	
110/70 ZR 17 M/C 54 W TL	ContiMotion Z		160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiMotion M	
110/70 R 17 M/C 54 V TL	ContiRoad		160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoad	
110/70 R 17 M/C 54 H TL	ContiAttack SM EVO		160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 4	x-o
110/70 R 17 M/C 54 V TL	ContiRoad		160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 4	
110/70 ZR 17 M/C 54 W TL	ContiRoadAttack 3		160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 4	x-o
110/70 R 17 M/C 54 H TL	ContiAttack SM 2		160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 4	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

x-x) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

x-o) Bei dieser Paarung, Vorder- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Kraftrades, dass : Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Grades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, das Fahrverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

Korbach, 26.01.2024

Korbach, 26.01.2024




Ralph Viering

Marco Zahn