

Serviceinformation

9303

Nr.:

Telefon: +49 (0) 800 200 0744 Continental Reifen Deutschland GmbH **Kundendienst:** E-Mail: technikmoto@conti.de Handelbezeichnung: Hersteller: Yamaha XT 500 Typ: Modelljahr ab: Modelljahr bis: ABS: **1U6** 1976 1989 Nein ABE / EG-Typgenehmigung: A236 Felgengröße vorne: Felgengröße hinten: Reifenfülldruck vorne (bar): Reifenfülldruck hinten (bar): 1.85x18 1.60-1.85x21 2,30 2,50 Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen: • Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen. • Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben. < Zulässige Reifendimensionen > < Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse: Hinterachse: 3.00 - 21 M/C 51 T TT M+S TKC70 4.00 - 18 M/C 64 T TT M+S TKC70 3.00 - 21 M/C 51 H TL ContiGo! 4.00 - 18 M/C 64 H TL ContiGo! 3.00 - 21 M/C 51 S TT M+S **TKC80 Twinduro** 4.00 - 18 M/C 64 R TT M+S TKC80 Twinduro Reifen - Auflagen / - Bemerkungen: Keine.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 04.10.2023 Korbach, 04.10.2023

Ralph Viering

Marco Zahn



Herstellerbescheinigung

Nr.: 9303

Continental Reifen Deutschland GmbH		Kundendienst:		Telefon: E-Mail:	+49 (0) 800 200 074 technikmoto@conti.d	
Hersteller:		Handelbezeichnur	ng:			
Yamaha		XT 500				
Тур:		Modelljahr ab:	Modelljahr bis	:	ABS:	
1U6		1976	1989		Nein	
ABE / EG-Typgenehmigun	g:					
A236						
Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):		Re	Reifenfülldruck hinten (bar):	
1.60-1.85x21	1.85x18	2,30			2,50	

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

[•] Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

<u>Vorderachse:</u>		Hinte	Auflagen Bemerkung	·	
90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C 64 H TL	ContiGo!		
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC70	4.00 - 18 M/C 64 T TT M+S	ТКС70	X	(-0
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70	4.00 - 18 M/C 64 T TT M+S	TKC70		
90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S	TKC80 Twinduro	4.00 - 18 M/C 64 R TT M+S	TKC80 Twinduro		

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

x-o) Bei dieser Paarung, Vorder- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Kraftrades, dass: Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind,

das Fahrverhaltens durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

> Korbach, 04.10.2023 Korbach, 04.10.2023

Ralph Viering Marco Zahn